

Liikenne- merkin No.	Liikenne-merkin No.	Liikenne-merkin No.	Liikenne- merkin No.	Liikenne- merkin No. mm	Liikenn e- merkin m2	Liikenn e- merkin mm	Liikenn e- merkin	Liikenne- merkin No.	Liikenne-merkin No.
	Kyrölänkatu								
1	vas	Pysäköinti kielletty (nykyinen, siirrettävä)	C38	640	0,32		R1	H700 1x60	Tarvitsee oman jalustan.
2	oik	Suojatie (nykyinen, siirrettävä)	E1	600x600	0,18		R2		Jalusta siirtyy mukana
		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		Asennus siirrettävään jalustaan. liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
3	vas	Suojatie (nykyinen, siirrettävä)	E1	600x600	0,18		R2		Jalusta siirtyy mukana
		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		Asennus siirrettävään jalustaan. liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö.
4a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
4b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		
5a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
5b		Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900x900	0,32		R2		
5c		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
6	oik	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900x900	0,32		R2	H700 1x60	
7	oik	Yksisuuntainen tie	E14.2	800x400	0,32		R1	"	kahdella jalustalla
8	oik	Yksisuuntainen tie	E14.2	800x400	0,32		R1	"	kahdella jalustalla
9	oik	Oikealle kääntyminen kielletty	C19	640	0,32		R1	"	
10	oik	Linja-autopysäkki	E6	440x240	0,11		R1		Asennetaan katoksen päälle bussinumeroiden yhteyteen.
11	oik	Kielletty ajosuunta	C17	640	32,00		R1	H700 1x60	Tehdään lieriömäiseksi.
12a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
12b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
13	oik	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900x900	0,32		R2	H700 1x60	
14a	vas	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
14b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö

15	vas	Vasemmalle kääntyminen kielletty	C18	640	0,32		R1	VP	
16	vas	Jalkakäytävä	D4	640	0,32		R2	H700 1x60	
20	oik	Umpitie	F24.1	600x600	0,18		R2	NP	
21	oik	Pysäyttämien kielletty	C37	640	0,32		R1	H700 1x60	
24a	oik	Pysäköinti kielletty	C38	640	0,32		R1	H700 1x60	
24b		Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus	H19.1	600x250	0,15		R1		Tekstikoko 80 mm
24c		Voimassaoloaika	H17.1_2	600x200	0,12		R1		Tekstikoko 80 mm
25a	oik	Pysäköintikieltoalue	C39	600x600	0,36		R1	H700 1x60	
25b		Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600x600	0,36		R1		
25c		Tekstillinen lisäkilpi: "Lumitila"	H24	600x200	0,12		R1		Tekstikoko 60 mm
	Hörölänkatu								
17a	vas	Jalkakäytävä	D4	640	0,32		R2	H700 1x60	
17b		Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1b	400x400	0,16		R2		
18a	vas	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	NP	Kaksipuoleinen
18b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
19a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	NP	Kaksipuoleinen
19b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
22	oik	Umpitie	F24.1	600x600	0,18		R2	VP	
23a	oik	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	0,32		R2	NP	Vanhentuneen merkin tilalle
23b			H9.1b	400x400			R2	NP	Vanhentuneen merkin tilalle
Ajoratamerkinnot									
	Kyrölänkatu								
		Suojatie (upotettuna, massa)	L3_2		28,25				3 kpl
		Keskiviiva (maalauk/massa 3 mm)	K1_1		12,10				1,0-3,0-1,0 (0,1 m lev)
		40 km/h nopeusrajoitus	M16_4		2,50				
	Hörölänkatu								
		Suojatie (upotettuna, massa)	L3_2		20,45				

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit:
(Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Liikenneviraston ohjeita 20/2013)

- H700 Betonijalusta h=700 mm
- H900 Betonijalusta h=900 mm
- 60 Teräspylväs ø 60,3 mm (ainevahvuus 2 mm)
- 90 Teräspylväs ø 90 mm (ainevahvuus 2 mm)
- VP=Kiinnitys valaisinpylvääseen
- LVP=Kiinnitys liikennevalopylvääseen
- NP=Kiinnitys nykyiseen pylvääseen

- R1, R2, R3:
- Kalvomateriaalin paluuheijastavuus pienimmästä suurimpaan
- Kaikki merkit valmistetaan alumiinista
- EMP=Erikseen mitoitettava pylväs
- EK=Helposti irroitettava jalusta