

9.3.2026

Liikenne- merkin No	Liikennemerkkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pylväs	Lisätiedot
Soratie							
1	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R2	H700	60	huom. pienikoko
2a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
2b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen
3a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
3b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
4	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
5a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
5b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
7	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R2	H700	60	huom. pienikoko
8a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
8b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
9	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Vp
10a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
10b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
11	Umpitie	F24.3	600 x 600	R2	-	-	

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit:
(Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013)

H700 Betonijalusta h = 700mm
60 Teräspylväs Ø 60 mm (ainevahvuus 2mm)
R1, R2 kalvomateriaalin paluuheijastavuus pienimmästä suurimpaan
Vp Kiinnitys valaisinpylvääseen

Kaikki merkit valmistetaan 3 mm alumiinista.
Kaikki merkit ja pylväät oltaava standardin SFS-EN 12899-1 mukaisesti CE-merkittyjä.