

LIKENNEMERKKILUETTELO
Piir.nro 2025-93-154-Li
30.4.2026

15.9.2026

Liikenne- merkin No	Liikennemerkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pylväs	Lisätiedot
Soratie							
1	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"SORATIE" mallia Lahti
2a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
2b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
3	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600	R1	H700	60	huom. pienikoko
4	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600	R1	-	-	huom. pienikoko
5a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
5b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
6a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
6b	Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa	B7	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
6c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
7	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
8a	Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52	500 x 500	R1	-	-	
8b	Polkupyörälle tarkoitettu reitti	F50	500 x 500	R1	-	-	
8c	Vaikutusalue nuolen suuntaan	H11	500 x 400	R1	-	-	
9a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"RAUDOITTAJANPOLKU" mallia Lahti
9b	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-	-	
9c	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske huoltoajoa tontille"
10a	Katunimiviitta	-	-	R1	-	-	"RAUDOITTAJANPOLKU" mallia Lahti, vp
10b	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-	-	Vp
10c	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske huoltoajoa tontille", vp
11a	Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52	500 x 500	R1	H700	60	
11b	Polkupyörälle tarkoitettu reitti	F50	500 x 500	R1	-	-	
11c	Vaikutusalue nuolen suuntaan	H11	500 x 400	R1	-	-	
12a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
12b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
13a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
13b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
14a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
14b	Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa	B7	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
14c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
15a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Vp
15b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
16	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
17a	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-		Vp
17b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Koskee monitoimitalon saattoliikennettä", vp
Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit: (Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013) H700 Betonijalusta h = 700mm 60 Teräspylväs ø 60 mm (ainevahvuus 2mm) R1, R2 kalvomateriaalin paluuehijastuvuus pienimmästä suurimpaan Vp Kiinnitys valaisinpylvääseen Kaikki merkit valmistetaan 3 mm alumiinista. Kaikki merkit ja pylväät ottava standardin SFS-EN 12899-1 mukaisesti CE-merkittyjä.							